



البيانات الفنية لطلب عرض السعر

فلنجات عمياء مطروقة (Blind Flanges) حسب المواصفة أو الرسم

آخر تحديث 2026-10-01

<https://www.bldforgedirect.com/ar/blind-flanges/>

اطلب عرض سعر: <https://www.bldforgedirect.com/ar/send-rfq/>

نراجع طلبات الفلنجات العمياء حسب المواصفة والمقاس وتصنيف الضغط أو PN ووجه الفلنجة ودرجة المادة والسماكة والوسم ووثائق الفحص وبلد التسليم قبل التسعير.

المواصفات الفنية للفلنجات العمياء

النطاق والتصنيف	
المقاسات والفئات	نطاق ASME المنشور الذي نوجه به طلبات عروض الأسعار: B16.5 للفئات من 150 إلى 1500 عند NPS 1/2 إلى 24 وللفئة Class 2500 عند NPS 1/2 إلى 12؛ وB16.47 للفئات من 75 إلى 900 عند NPS 26 إلى 60. ونؤكد الجدوى وقيم DN/PN وفق EN/DIN/GOST حسب المواصفة أو الرسم المحدد.
الأنواع الموردة	• فلنجات عمياء ASME B16.5 • فلنجات عمياء EN 1092-1 من النوع 05 • فلنجات عمياء DIN • فلنجات عمياء GOST • فلنجات عمياء للضغط العالي • متطلبات الفلنجات العمياء بوجه RTJ • فلنجات عمياء حسب رسم العميل
المواصفات والمواد	
المواصفات / الرسومات	• ASME B16.5 • EN 1092-1 • مواصفات DIN بتصنيف PN • GOST 33259 / 12820 / 12821 • رسم المشروع أو مواصفة الشراء
درجات المواد	• ASTM A105 / A105N • ASTM A350 LF2 • درجات ASTM A182 المقاومة للصدأ • درجات الدوبلكس والسوبر دوبلكس • فولاذ سبائك يحدده المشروع
الأبعاد والتفاوتات والفحص	
الأبعاد الحرجة	القطر الخارجي والسماكة ونمط ثقب البراغي ووجه RF/FF/RTJ وسطح تلامس الحشية ومتطلب اختبار الضغط.
عمق الفحص	فحص السماكة والثقب وتشطيب الوجه والوسم، وشهادة MTC 3.1 وPMI والفحص غير الإتلافي عندما تتطلبه خدمة الضغط العالي.



• القطر الخارجي والسماكة • نمط ثقب البراغي • نوع الوجه: RF أو FF أو RTJ • تصنيف الضغط Class / PN • شهادة المادة ووسم رقم الصهرة • متطلبات NDT وتقرير الأبعاد	نراجعته قبل التسعير
منطق الشراء	
الأنسب لبنود إغلاق نهايات الأنابيب وفوهات الأوعية وعزل الضغط.	الطلب الأنسب
عزل خطوط الأنابيب، وفوهات أوعية الضغط، وإغلاق نهايات الصمامات، والفلنجات العمياء للصيانة.	تطبيقات المشتري