BLD Forge Direct
Shanxi Baolongda Forging Co., Ltd. | USCC 91140921551479457X7
Wei Village, Shenshan Town, Dingxiang County, Xinzhou City, Shanxi Province 035400, China
quote@bldforgedirect.com | WhatsApp +86 180 9217 8292 | www.bldforgedirect.com

البيانات الفنية لطلب عرض السعر

حلقات مطروقة حسب الرسم، مدرفلة بلا لحام حتى قطر خارجي 2,500 مم

آخر تحديث 2026-11-26

https://www.bldforgedirect.com/ar/custom-forged-rings/

اطلب عرض سعر: https://www.bldforgedirect.com/ar/send-rfq/

نراجع طلبات الحلقات المطروقة حسب الرسم والقطر الخارجي والداخلي والارتفاع والمادة وسماحية التشغيل والتفاوتات ومسار الفحص.

المواصفات الفنية للحلقات المطروقة حسب الرسم

النطاق والتصنيف	
مراجعة مقاس الحلقة	يحدد القطر الخارجي والداخلي وسماكة الجدار والارتفاع جدوى التصنيع. ندرفل الحلقات بقطر خارجي من 600 إلى 2,500 مم وارتفاع من 40 إلى 600 مم على مدرفلة الحلقات الشعاعية المحورية بالتحكم الرقمي D53KS-2500 في مصنعنا، والحلقات بقطر خارجي حتى 1,500 مم وسماكة حتى 240 مم على مدرفلة الحلقات D51. أما الحلقات التي يزيد قطرها الخارجي على 2,500 مم، حتى 10,000 مم وبسماكة حتى 500 مم، فتطرقها مصانع طرق شريكة قريبة من مصنعنا في دينغشيانغ تعمل فيها مكابس حتى 10,000 طن.
المواصفات والمواد	
المواصفات / الرسومات	• رسم المشروع أو مواصفة الشراء • ASME B16.5 حيث تتبع أبعاد الفلنجة فئات ASME • EN 1092-1 / DIN حيث تُحدَّد متطلبات PN وDN • GOST 33259 أو 12820 أو 12821 حيث تنطبق متطلبات مشاريع رابطة الدول المستقلة • مواصفات المواد ASTM أو EN أو مواصفات المشروع كما وردت في الطلب
درجات المواد	• فولاذ كربوني ASTM A105 • فولاذ كربوني للحرارة المنخفضة ASTM A350 LF2 • درجات فولاذ مقاوم للصدأ مثل 304 أو 316 أو 321 أو 347 • درجات الدوبلكس والسوبر دوبلكس عندما يحددها المشروع • فولاذ سبائكي أو درجات يحددها الرسم بعد مراجعة الجدوى
الأبعاد والتفاوتات والفحص	
نطاق الأشكال	حلقات مدرفلة وحلقات بالطرق الحر وحلقات بعد التشغيل الأولي وخامات حلقات حسب الرسم.
الأبعاد الحرجة	القطر الخارجي والداخلي والارتفاع وسماكة الجدار وعدم الاستدارة والاستواء وسماحية التشغيل والتفاوتات.
عمق الفحص	UT والصلادة وتقرير الأبعاد وسجل المعالجة الحرارية وشهادة MTC 3.1 والتتبع.
نراجعه قبل التسعير	• القطر الخارجي والداخلي والارتفاع وسماكة الجدار • درجة المادة والمعالجة الحرارية وسماحية درفلة الحلقة • عدم الاستدارة وتوازي الوجهين الطرفيين وتفاوت التشغيل النهائي • NDT وتقرير الأبعاد ومتطلبات MTC • الكمية وبلد الوجهة ومتطلبات التعبئة

منطق الشراء	
الطلب الأنسب	الأنسب للحلقات المدرفلة أو المطروقة بالطرق الحر المصنوعة حسب الرسم بدلاً من أبعاد الفلنجات القياسية.
تطبيقات المشتري	أوعية الضغط والمحامل والمعدات الدوارة وطاقة الرياح والتعدين والطاقة والتجميعات الصناعية الثقيلة.